г.Красноярск, ул. Грунтовая 28"А"
тел/факс (391)260-97-97, 260-92-92
тел. 296-51-01
24akvilon@mail.ru
www.akvilon24.ru

ООО "АКВИЛОН"
Не материалы дешёвые - цены НИЗКИЕ !

ONDUTISS
Профессиональные и строительные пленки

Розничный прайс-лист от 25.12.2022 г.

Наименование	ед. изм	Длина м	Ширина м	кв.м./рул	Водоупорность, мм.вод.ст.	Паропрони-цаемость, гр\м2\сутки	Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/50мм	Цена за м2	Цена за рулон
Паропроницаемые мембраны									
Применяются для защиты утеплителя от влаги из внешней среды и способствует выведению паров изнутри помещения									
ONDUTISS SMART (SA130) - улучшенная супердиффузионная мембрана с клеящей полосой (пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду)	м2	50	1,5	75	≥1000	≥2000	250 / 120	81,50	6 112,50
ONDUTISS (SA130) - улучшенная супердиффузионная мембрана (пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду)								81,50	6 112,50
ONDUTISS SMART (SA115) - супердиффузионная мембрана с клеящей полосой (пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду)	м2	50	1,5	75	≥1000	≥1100	160 / 90	67,47	5 060,00
ONDUTISS SMART (SA115) - супердиффузионная мембрана (пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду)								67,47	5 060,00
ONDUTISS SMART (A120) - нетканый материал с клеящей полосой черного цвета со специальной добавкой, стойкой к солнечной радиации	м2	50	1,5	75	≥200	≥3300	160 / 100	48,36	3 627,00
ONDUTISS (A120) - нетканый материал черного цвета со специальной добавкой, стойкой к солнечной радиации								48,36	3 627,00
ONDUTISS SMART (A100) - влаго-ветрозащита с клеящей полосой. Защищает утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и холодного воздуха	м2	50	1,5	75	≥215	≥3500	125 / 100	40,68	3 051,00
ONDUTISS (A100) - влаго-ветрозащита. Защищает утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и холодного воздуха								40,68	3 051,00
		25		37,5				40,68	1 525,50
Паро- гидроизоляция									
Применяются для защиты конструкций кровли и стен от влаги из внешней среды и проникновения паров изнутри помещения, а также для защиты помещений от конструкционной влаги перекрытий									
ONDUTISS SMART B (R70) - пароизоляционная пленка с клеящей полосой защищает утепленные ограждающие конструкции строения от конденсата, коррозии и плесени.	м2	50	1,5	75	≥1000	Паронепроницаем	110 / 80	30,29	2 272,00
ONDUTISS B (R70) - пароизоляционная пленка защищает утепленные ограждающие конструкции строения от конденсата, коррозии и плесени.								30,29	2 272,00
		25		37,5				30,29	1 136,00
ONDUTISS SMART D (RV) - гидроизоляционная плёнка с клеящей полосой и добавкой UV-стабилизатора (в течение 2 месяцев выдерживает прямое солнечное излучение)	м2	50	1,5	75	≥1000	Паронепроницаем	650 / 500	38,49	2 887,00
ONDUTISS D (RV) - гидроизоляционная плёнка с защитным слоем и добавкой UV-стабилизатора (в течение 2 месяцев выдерживает прямое солнечное излучение)								38,49	2 887,00
		25		37,5				38,49	1 443,50
Материалы с отражающей поверхностью									
Применяются в качестве паро-, гидро-, теплоизоляции кровли, стен и перекрытий с эффектом отражения свыше 90% энергии теплового потока									
ONDUTISS R Термо - фольгированный трехслойный изоляционный материал на основе из полиэфирного полотна. Защищает утеплитель от пара и увлажнения, предотвращает появление плесени и ржавчины на деревянных и металлических конструкциях, выдерживает температуры до 120°С	м2	50	1,5	75	Паронепроницаем		150 / 130	33,65	2 524,00
		25	1,5	37,5				33,65	1 262,00

Соединительные ленты

Наименование	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Цена
Ондутис ML (скотч.двуст.) - ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК	38	50	1,5	**1384**
Ондутис BL (бутил-каучук) - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРИМЫКАНИЙ К ТВЕРДЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ (БЕТОН, КИРПИЧ, ДЕРЕВО)	15	50	1,5	**650**