ООО "АКВИЛОН"
Не материалы дешёвые - цены НИЗКИЕ !

THERMIT
экструдированный пенополистерол

г.Красноярск ул. Грунтовая 28 "А"

(391) 260-92-92, 260-97-97, 296-51-01

24akvilon@mail.ru www.akvilon24.ru

Прайс-лист с 02.12.2022г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ THERMIT SP армированные сеткой

Описание	Толщина , мм	Армирование сеткой	Размеры	Кол-во в упаковке			Цена		
				м2	м3	шт	за лист	за упаковку	за м2
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА THERMIT SP с ровной кромкой (N)									
THERMIT SP N/1	12,5 мм	Одностороннее	0,0125 x 2,5 x 0,6	15	0,3	10	---	---	---
	20 мм		0,02 x 2,5 x 0,6	15	0,3	10	1470	14700	980
	30 мм		0,03 x 2,5 x 0,6	12	0,36	8	1635	13080	1090
	40 мм		0,04 x 2,5 x 0,6	9	0,36	6	1785	10710	1190
	50 мм		0,05 x 2,5 x 0,6	7,5	0,375	5	2045	10223	1363
	100 мм		0,10 x 2,5 x 0,6	4,5	0,45	3	2937	8811	1958
THERMIT SP N/2	12,5 мм	Двухстороннее	0,0125 x 2,5 x 0,6	15	0,3	10	2385	23850	1590
	20 мм		0,02 x 2,5 x 0,6	15	0,3	10	2171	21705	1447
	30 мм		0,03 x 2,5 x 0,6	12	0,36	8	2355	18840	1570
	40 мм		0,04 x 2,5 x 0,6	9	0,36	6	2547	15282	1698
	50 мм		0,05 x 2,5 x 0,6	7,5	0,375	5	2745	13725	1830
	100 мм		0,10 x 2,5 x 0,6	4,5	0,45	3	3785	11354	2523
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА THERMIT SP с L - образной кромкой (L)									
THERMIT SP L/1	50 мм	Одностороннее с пазом	0,05 x 2,5 x 0,6	7,5	0,375	5	2300	11498	1533
	100 мм		0,10 x 2,5 x 0,6	4,5	0,45	3	2700	8100	1800
THERMIT SP L/2	50 мм	Двухстороннее с пазом	0,05 x 2,5 x 0,6	7,5	0,375	5	3138	15690	2092
	100 мм		0,10 x 2,5 x 0,6	4,5	0,45	3	3993	11979	2662

Характеристики материала

Показатели	Метод испытаний	Размерность	THERMIT 35
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг/м3	35±10%
Коэффициент теплопроводности при t 25±5 °С	ГОСТ 7076-99	Вт/м·°С	0,031
Предел прочности на сжатие при 10% линейной деформации (не менее)	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25
Адгезия фактурного слоя, не менее	ГОСТ 28574-90	кгс/см2	4
Водопоглощение за 24 часа (не более)	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,4
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	от -50 до + 75
Категория стойкости к огню, группа	-	-	Г1; В2; Д3; РП1

Сравнение необходимых толщин различных материалов при одинаковом сопротивлении теплопередаче

Материал	Толщина, мм
THERMIT	20
Пенопласт	30
Минеральная вата	38
Дерево	250
Ячеистый бетон	270
Кирпичная кладка	420