

г.Красноярск, ул. Грунтовая 28"А"

тел/факс (391)260-97-97,

тел. 296-51-01

 info@akvilon24.ru

 www.akvilon24.ru

ООО "АКВИЛОН"
Не материалы дешёвые - цены НИЗКИЕ !



Розничный прайс-лист от 11.03.2015

Наименование	ед. изм	длина м	ширина м	кв.м / рул	Водоупорность, мм.вод.ст.	Паропроницаемость, гр/м ² /сутки	Разрывная нагрузка продольная/поперечная	Цена за м2	Цена за рулон
--------------	---------	---------	----------	------------	---------------------------	---	--	------------	---------------

Паропроницаемые мембраны

Применяются для защиты утеплителя от влаги из внешней среды и способствует выведению паров изнутри помещения

Изоспан А - защита утеплителя и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра	м2	50	1,4	70	≥250	≥1000	177 Н\ 5см	25,50	1 785
Изоспан АМ - защита утеплителя и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра	м2	50	1,4	70	≥880	≥850	865 Н\ 5см	35,00	2 450

Паро- гидроизоляция

Применяются для защиты конструкций кровли и стен от влаги из внешней среды и проникновения паров изнутри помещения, а также для защиты помещений от конструкционной влаги перекрытий

Изоспан В - защита утеплителя и строительных конструкций от пара изнутри помещения	м2	50	1,4	70	≥1000	22,4	128 Н\ 5см	18,50	1 295
Изоспан С - паро-, гидроизоляция	м2	50	1,4	70	≥1000	18,4	197 Н\ 5см	28,00	1 960
Изоспан D - защита конструкций от паров, конденсата, атмосферной, капиллярной влаги	м2	50	1,4	70	≥1000	3,7	1068 Н\ 5см	25,50	1 785

Материалы с отражающей поверхностью

Применяются в качестве паро-, гидро-, теплоизоляции кровли, стен и перекрытий с эффектом отражения свыше 90% энергии теплового потока

Изоспан FB (крафт-бумага ламинированная металлизированным лавсаном)	м2	29,2	1,2	35	непроницаем		350\340	30	1050
Изоспан FS (полипропиленовое полотно+металлизированная пленка)	м2	50	1,4	70	непроницаем		150 Н\ 5см	29	2 030
Изоспан FD (полипропиленовая ткань+металлизированная пленка)	м2	50	1,4	70	непроницаем		950 Н\ 5см	40	2 800
Изоспан FX (вспененный полиэтилен металлизированная пленка)	м2	2мм	30	1,2	36	непроницаем	130 Н\ 5см	56	2 016
		3мм						63	2 268
		4мм						69	2 484
		5мм						80	2 880
Лента алюминиевая		50		0,05				290	
		25		0,05				160	
		10		0,05				70	
Скотч металлизированный	рул	50		0,05	-	-	-	100	
		10		0,05				25	
Лента гидроизоляционная TPL серый Klebebander	рул	25		0,05	-	-	-	140	
Скотч двусторонний	рул	ткань		5	-	-	-	60	
		полипропилен		5				0,05	40
Изоспан SL - соединительная монтажная лента из силиконового герметика на антиадгезионной бумаге, предназначена для герметизации стыков плёнки.	рул	45		0,15				690	